

采鑫科技股份有限公司

NEW-HEART TECHNOLOGY CO.,LTD
No.11, Minzu Rd., Dayuan Industrial Park,
Dayuan Township, Taoyuan 337,
Taiwan,R.O.C.

QA OUTGOING INSPECTION REPORT

Customer/客戶：	Sharism	Date/日期：	100/06/25
Drawing no./圖號：		Rev./版本：	
Part name/料號名稱：	20110609_rc3_gerber		
P.O no./訂單號碼：		Order quantity/訂購數量：	95 PCS
		Shipping quantity/交貨數量：	

(Boards are RoHS compliant)

Requirement		Actual	Accepted	Rejected	Remark
Material Specification 材料規格	Type：FR-4		V		
	Thickness：1.6±0.1mm	1.63~1.67mm	V		
	Supplier：南亞		V		
	Layers：6L		V		
	Copper Weight inner layer：1oz		V		
	Copper Weight outer layer：1oz		V		
Marking 標記	Logo：				
	UL：2M 94V-0		V		
	Date code：1126		V		
	Made in Taiwan：				
Microsection inspection 切片檢驗	Hole copper thickness：1mil	1.1mil	V		
	Roughness：NO		V		
	Voids：NO		V		
	Smear：NO		V		
	Nail-head：NO		V		
	Ni thickness：150u"		V		
	Gold thickness：3u"		V		
	Line width：				
FINISH 表面處理	FINISH：化 金		V		

製表人：陳淑真
主管簽核：張春蘭

Requirement		Actual	Accepted	Rejected	Remark
Test 測試			V		
Visual inspection 目試	Legend print : 白 色	雙 面	V		
	Solder mask : 黑 色(霧面)	雙 面	V		
	Bow/Twist : NO		V		
	Measling: NO		V		
	Nick : NO		V		
	Gold finger :				
V-cut Thickness					
Plated through Hole size 鍍通孔尺寸 SIZE±3MIL	10milX1552	10mil	V		
	125.98milX4	127mil	V		
	43milX1	44mil	V		
	55milX6	55mil	V		
	24milX30	23mil	V		
	47milX15	47mil	V		
	35.43milX42	37mil	V		
	31.5X78.74milX10	31X78mil	V		
	31.5X125.59milX3	31X125mil	V		
	126milX2	127mil	V		
	53.15milX4	53mil	V		
	32milX3	32mil	V		
	64.17milX2	65mil	V		
	35.04milX8	36mil	V		
	40.16milX4	40mil	V		
	51.18milX6	52mil	V		
Size of non-plated through hole 非鍍通孔	39.37milX2	39mil	V		
	127.95milX2	129mil	V		
	78.74X145.67milX2	78X144.5mil	V		
	63milX4	64mil	V		
	94.49milX4	95mil	V		
Out line Dimension Specification 外型尺寸規格	5.906"X5.551"	5.909"X5.554"	V		

製表人: 陳淑真
主管簽核: 張春蘭

Requirement		Actual	Accepted	Rejected	Remark
Test 測試			V		
Visual inspection 目試	Legend print : 白 色	雙 面	V		
	Solder mask : 黑 色	雙 面	V		
	Bow/Twist : NO		V		
	Measling: NO		V		
	Nick : NO		V		
	Gold finger :				
V-cut Thickness					
Plated through Hole size 鍍通孔尺寸 SIZE±3MIL	38.98milX6	39mil	V		
	39.37X98.43milX3	38X98mil	V		
	47.24X98.43milX1	47X98mil	V		
	47.24X98.43milX2	47X98mil	V		
	53.15milX8	53mil	V		
	36.22milX8	37mil	V		
	55.12milX14	56mil	V		
	47.24milX3	48mil	V		
	63milX4	63mil	V		
	59.06milX4	60mil	V		
Size of non-plated through hole 非鍍通孔					
Out line Dimension Specification 外型尺寸規格					

製表人: 陳淑真
主管簽核: 張春蘭